

TEKNISKA DATA

	SINGLE CAB		EXTENDED CAB		DOUBLE CAB		AT35	
	Manuell		Manuell	Automat	Manuell	Automat	Automat	
MOTOR								
Typ	Rak fyrcylindrig med kedjeldrivna dubbla överliggande kamaxlar självjusterande ventiler, Euro 6b med DPD partikelfilter (Diesel Particle Difusor)							
Borrning x slag	mm	80x94,4						
Cylindervolym	cm ³	1898						
Kompressionsförhållande		16,5:1						
Drivmedel		Diesel						
Bränsle- och turbosystem		Direktinsprutad commonrail turbodiesel med frontplacerad intercooler						
Bränsletank	liter	76						
EFFEKT								
Max effekt	hk (kW) vid v/min	164 (120)/3 600						
Max vridmoment	Nm vid v/min	360/2000-2500						
Toppfart		180						
Acceleration 0–100km/h	sek	12,7	12,9	12,7	12,9			
Bränsleförbrukning	blandad l/100 km	7,0	7,8	7,0	7,8			
	stad l/100 km	7,6	9,3	7,6	9,3			
	landsväg l/100 km	6,6	6,9	6,6	6,9			
CO ₂ blandad körning	gr/km	183,0	205,0	183,0	205,0			
Kolmonoxid (Co)	mg/km	228,2	52,2	228,2	52,2			
Kväveoxider (NOx)	mg/km	90,8	67,2	90,8	67,2			
Totala kolväten (THC) + kväveoxider (NOx)	mg/km	131,8	121,0	131,8	121,0			
Partikelmassa (PM)	mg/km	0,41	0,26	0,41	0,26			
Miljöklass		Euro 6b						
TRANSMISSION								
Drivning	Fyrhjulsdrift med lågväxel, manuellt i och urkopplingsbar ESC (Electric Stability Control) stabilitetssystem med anstopp							
Växellåda		6MT	6MT	AT	6MT	AT		
Utväxling	1:a växeln	4,942	3,600	4,942	3,600			
	2:a växeln	2,430	2,090	2,430	2,090			
	3:e växeln	1,428	1,488	1,428	1,488			
	4:e växeln		1,000					
	5:e växeln	0,749	0,687	0,749	0,687			
	6:e växeln	0,634	0,580	0,634	0,580			
	Back	4,597	3,732	4,597	3,732			
Slutväxel		4,300						
Högväxel		1,000						
Lågväxel		2,482	2,482	2,482	2,482			

		SINGLE CAB		EXTENDED CAB		DOUBLE CAB		AT35	
		Manuell		Manuell	Automat	Manuell	Automat	Automat	
MÅTT OCH VIKT									
Längd, exklusive dragkrok	mm	5215	5295						
Bredd	mm	1860						2040	
Höjd	mm	1780	1790	1795		1980			
Överhäng fram	mm	905							
Överhäng bak	mm	1215	1295						
Markfrigång	mm	225	235					318	
Axelavstånd	mm	3095							
Spårvidd fram/bak	mm	1570/1570						1644/1644	
Lastutrymme, maxmått	längd	mm	2305	1795		1552			
	bredd	mm	1570	1530					
	höjd	mm	440	465					
Tjänstevikt*	kg	1919	1974	1979	2029	2034	2125		
Totalvikt*	kg	3000						3050	
Max. last*	kg	1081	1026	1021	971	966	925		
Max. axelbelastning, fram / bak	kg	1350/1870							
Max. bruttovikt, sammanlagd	kg	6000							
Max. släpvagnsvikt	obromsat släp	750							
	bromsat släp	3500							
CHASSI									
Styrning	Kuggstång med variabel servoassistent								
Vänddiameter	m	12,2							
Bromssystem	ABS-bromsar med EBD / Bromsassistent Servoförstärkt, tvåkrets, ventilerade skivor fram, trummor. Mekanisk handbroms på bakhjulen.								
Hjulupphängning	fram	Dubbla triangellänkar med fjäderben							
	bak	Stel axel och långsmonterade bladfjädrar med "Berlin Eye"-infästning							
Däck		245/70R16	255/60R18 (Base, se Single Cab)					315/70 R17 Nokian terrängdäck	
Fälgar		Stål, 7x16 tum, ET33	Lättmetall, 7x18 tum, ET 33 (Base, se Single Cab)					17x10 tum, ET -25	
Reservhjul		16-tums stålfälg	18-tums aluminiumfälg (Base, se Single Cab)						

FÄRGER



Splash White



Titanium Silver



MetallicObsidian Gray



MicaCosmic Black Mica

Isuzu Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra specifikationer och utrustning utan föregående information. Specifikationer och utrustning kan variera beroende på lokala förutsättningar och regler. Kontakta din återförsäljare för information om ändringar som kan bero på lokala förhållanden.
*Angivna uppgifter gäller fordonen som de lämnar fabriken. Monterad utrustning ökar tjänstevikt och sänker max lastvikt i motsvarande mån. Notera att uppgifterna för mått och vikt kan variera något pga tolerans- och produktionsvariationer.