

TEKNISKA DATA

	BASE		EXTENDED CAB		DOUBLE CAB		AT35
	Manuell		Manuell	Automat	Manuell	Automat	Automat
MOTOR							
Typ	Rak fyrcylindrig med kedjedrivna dubbla överliggande kamaxlar självjusterande ventiler, Euro 6b med DPD partikelfilter (Diesel Particle Difusor)						
Borrning x slag	mm	80x94,4					
Cylindervolym	cm ³	1898					
Kompressionsförhållande		16,5:1					
Drivmedel		Diesel					
Bränsle- och turbosystem		Direktinsprutad commonrail turbodiesel med frontplacerad intercooler					
Bränsletank	liter	76					

EFFEKT							
Max effekt	hk (kW) vid v/min	164 (120)/3 600					
Max vridmoment	Nm vid v/min	360/2000-2500					
Toppfart		180					
Acceleration 0–100km/h	sek	12,7	12,9	12,7	12,9		
Bränsleförbrukning	blandad	l/100 km	7,0	7,8	7,0	7,8	
	stad	l/100 km	7,6	9,3	7,6	9,3	
	landsväg	l/100 km	6,6	6,9	6,6	6,9	
CO ₂ , blandad körning	gr/km	183,0	205,0	183,0	205,0		
Kolmonoxid (Co)	mg/km	228,2	52,2	228,2	52,2		
Kväveoxider (NOx)	mg/km	90,8	67,2	90,8	67,2		
Totala kolväten (THC) + kväveoxider (NOx)	mg/km	131,8	121,0	131,8	121,0		
Partikelmassa (PM)	mg/km	0,41	0,26	0,41	0,26		
Miljöklass		Euro 6b					

TRANSMISSION							
Drivning	Fyrhjulsdrift med lågväxel, manuellt i och urkopplingsbar ESC (Electric Stability Control) stabilitetssystem med anstspinn						
Växellåda		6MT	6MT	AT	6MT	AT	
Utväxling	1:a växeln	4,942		3,600	4,942	3,600	
	2:a växeln	2,430		2,090	2,430	2,090	
	3:e växeln	1,428		1,488	1,428	1,488	
	4:e växeln				1,000		
	5:e växeln	0,749		0,687	0,749	0,687	
	6:e växeln	0,634		0,580	0,634	0,580	
	Back	4,597		3,732	4,597	3,732	
Slutväxel		4,300					
Högväxel		1,000					
Lågväxel		2,482	2,482	2,482	2,482	2,482	

	BASE		EXTENDED CAB		DOUBLE CAB		AT35
	Manuell		Manuell	Automat	Manuell	Automat	Automat
MÅTT OCH VIKT							
Längd, exklusive dragkrok	mm	5215	5295				
Bredd	mm	1860					2040
Höjd	mm	1780	1790	1795		1980	
Överhäng fram	mm	905					
Överhäng bak	mm	1215	1295				
Markfrigång	mm	225	235			318	
Axelavstånd	mm	3095					
Spårvidd fram/bak	mm	1570/1570					1644/1644
Lastutrymme, maxmått	längd	mm	2305	1795	1552		
	bredd	mm	1570	1530			
	höjd	mm	440	465			
Tjänstevikt*	kg	1919	1974	1979	2029	2034	2125
Totalvikt*	kg	3000					3050
Max. last*	kg	1081	1026	1021	971	966	925
Max. axelbelastning, fram / bak	kg	1350/1870					
Max. bruttovikt, sammanlagd	kg	6000					
Max. släpvagnsvikt	obromsat släp	750					
	bromsat släp	3500					

CHASSI							
Styrning	Kuggstång med variabel servoassistans						
Vänddiameter	m	12,2					
Bromssystem	ABS-bromsar med EBD / Bromsassistans Servoförstärkt, tvåkrets, ventilerade skivor fram, trummor. Mekanisk handbroms på bakhjulen.						
Hjulupphängning	fram	Dubbla triangellänkar med fjäderben					
	bak	Stel axel och långsmonterade bladfjädrar med "Berlin Eye"-infästning					
Däck		245/70R16	255/60R18				315/70 R17 Nokian Rotiiva
Fälgar		Stål, 7x16 tum, ET33	Lättmetall, 7x18 tum, ET 33				17x10 tum, ET -25
Reservhjul		16-tums stålfälg	18-tums aluminiumfälg				

För ytterligare information: isuzuverige.se